

# Equipos multifunción en color

## Xerox® AltaLink®

**xerox**™

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170



Los equipos multifunción en color Xerox® AltaLink® de la serie C8100 integran la tecnología Xerox® ConnectKey®. Para obtener más información, visite [www.xerox.es/es-es/connectkey](http://www.xerox.es/es-es/connectkey).

Especificaciones del sistema	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Velocidad¹</b>					
Color / Blanco y negro	Hasta 30/30 ppm	Hasta 35/35 ppm	Hasta 45/45 ppm	Hasta 55/55 ppm	Hasta 70/70 ppm
<b>Ciclo de trabajo mensual²</b>	Hasta 90 000 páginas	Hasta 110 000 páginas	Hasta 200 000 páginas	Hasta 300 000 páginas	Hasta 300 000 páginas
<b>Disco duro/Procesador/Memoria</b>	SSD de 128 GB mínimo <b>Opcional:</b> 500 GB HDD/Intel Atom® Quad Core 1.91 GHz/4 GB de memoria del sistema (8 GB de memoria del sistema AltaLink® C8170)				
<b>Conectividad</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 2.0 de alta velocidad para impresión directa, NFC, <b>Opcional:</b> Wi-Fi/WiFi Direct con Kit de conexión inalámbrica de doble banda de Xerox®, Bluetooth (iBeacon)				
<b>Funciones del controlador</b>	Clonación de la configuración, Configuration Watchdog, Fleet Orchestrator, Panel de control remoto, Libreta de direcciones unificada				
<b>Controlador opcional</b>	Servidor de impresión Xerox® EX-c C8100 con tecnología Fiery®				
<b>Copia e impresión</b>					
<b>Copia e impresión Resolución</b>	<b>Copia:</b> Hasta 600 x 600 ppp; <b>Impresión:</b> Hasta 1200 x 2400 ppp				
<b>Salida de la primera impresión</b> (en solo)	5.7 segundos en color / 4.2 segundos en blanco y negro		4.9 segundos en color / 3.8 segundos en blanco y negro	4.5 segundos en color / 3.2 segundos en blanco y negro	3.8 segundos en color / 3.0 segundos en blanco y negro
<b>Intervalo de salida de la primera copia</b> (velocidad máxima) (desde el cristal de exposición/caliente)	6.1 segundos en color / 4.5 segundos en blanco y negro		5.5 segundos en color / 4.4 segundos en blanco y negro	4.7 segundos en color / 3.7 segundos en blanco y negro	4.0 segundos en color / 3.2 segundos en blanco y negro
<b>Lenguaje de descripción de página</b>	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c/PCL® 6				
<b>Funciones de impresión</b>	Configuración predeterminada para aplicaciones, estado bidireccional en tiempo real, diseño de folletos, impresión protegida cifrada, retención de todos los trabajos, seguridad de imagen con la tecnología patentada de AltaLink y detección de infrarrojos, identificación de trabajos, supervisión de trabajos, impresión de hojas largas (portadas), Print Around, impresión desde depósitos en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive), impresión desde USB, impresión en otro papel, ajuste de escala, almacenamiento y recuperación de la configuración del controlador, impresión a doble cara (predeterminada), configuración de Xerox® Earth Smart Driver; <b>Opcional:</b> Gestión de contenidos de Imprimir desde y Escanear a Xerox® DocuShare Go®				
<b>Compatibilidad móvil y la nube</b>					
<b>Conectividad móvil</b>	Near Field Communication (NFC); <b>Opcional:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) incluye iBeacon (Bluetooth)				
<b>Impresión móvil</b>	Mopria® Print, Apple AirPrint™, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox App; <b>Opcional:</b> Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android), AirPrint™ (iOS) incluido iBeacon (Bluetooth)				
<b>Escanado móvil</b>	Mopria® Scan, Apple AirPrint™, <b>Opcional:</b> Aplicación Xerox® Workplace Mobile (iOS/Android)				
<b>Aplicaciones móviles y Xerox App Gallery</b>	Automatice los procesos diarios con aplicaciones que permiten traducir, redactar, incluir firmas electrónicas, personalizar la impresión, convertir y encaminar archivos, colaborar y comunicar. Visite <a href="http://www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina">www.xerox.es/es-es/connectkey/apps-para-oficina</a> para buscar aplicaciones por sector o flujo de trabajo. Software y servicios: Xerox® DocuShare® ( <a href="http://www.xerox.es/ecm">www.xerox.es/ecm</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.es/es-es/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada">www.xerox.es/es-es/impresion-digital/workflow-software/printing-software/software-de-comunicacion-personalizada</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion">www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion</a> )				
<b>Plataforma Xerox® Workplace Central</b>	Una plataforma uniforme para una productividad fluida en todos los equipos, dispositivos móviles e impresoras. Con el creciente conjunto de flujos de trabajo basados en la nube de Workflow Central, puede cambiar los documentos en archivos de audio para escuchar, convertir archivos PDF o imágenes a formatos Microsoft populares para compartirlos con un público más amplio, convertir la escritura manuscrita en texto legible, editable y compartible, traducir a/desde más de 40 idiomas diferentes y redactar automáticamente información personal identificable utilizando palabras o frases definidas.				

## Equipo multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

<b>Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud</b>	<b>Opcional:</b> Xerox® Workplace Suite es un conjunto modular de flujos de trabajo diseñado para que los clientes ahorren tiempo y dinero mediante un eficaz control de los parques de impresión, al tiempo que fomenta la productividad y la movilidad de los trabajadores mediante un conjunto de flujos de trabajo eficientes. Xerox proporciona máxima flexibilidad a los clientes ofreciendo estas opciones en dos versiones: una con servidor local (Workplace Suite) y otra basada en la nube (Workplace Cloud)
<b>Integración con proveedores de identidades en la nube (IDP)</b>	Utilice sus credenciales de inicio de sesión de escritorio, portátiles o móviles para iniciar sesión en sus equipos multifunción AltaLink® con conexiones directas a conocidos proveedores de identidades en la nube: Okta, Ping Identity y Microsoft® Azure.
<b>Escaneado</b>	
<b>Funciones estándar</b>	<b>Destinos:</b> Escaneado a USB/PC a través del puerto USB/correo electrónico/red (FTP/SMB), HTTP, HTTPS, destinos SFTP; <b>Formatos de archivo:</b> PDF, PDF/A, JPEG, TIFF; <b>Funciones auxiliares:</b> Aplicaciones de 1 toque, seguridad de imagen con la tecnología patentada de AltaLink y detección de infrarrojos, reconocimiento óptico de caracteres (OCR), PDF protegido por contraseña, vista previa de escaneado, escaneado a carpeta, escaneado a base, PDF con capacidad de búsqueda, PDF/TIFF de una o varias páginas, aceleradores de flujo de trabajo sin contacto, compatibilidad con TWAIN, libreta de direcciones unificada
<b>Funciones opcionales</b>	Escanear a depósitos en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive) Aplicación de escaneado de Xerox® para DocuShare®, otras soluciones disponibles a través de diversos partners de Xerox® Business Innovation en <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion">www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion</a> , gestión de contenidos Print from y Scan to Xerox® DocuShare Go®
<b>Fax</b>	
<b>Funciones estándar</b>	Preparación de trabajos de fax, activación de fax de servidor de red
<b>Funciones opcionales</b>	Fax local (opciones de una y dos líneas disponibles, incluye fax de LAN, fax directo, reenvío de fax a correo electrónico o uso compartido de SMB)
<b>Seguridad</b>	
<b>Funciones estándar</b>	802.1x, control de acceso, registro de auditoría, respuesta automática a las amenazas mediante la integración de Trellix DXL*/Cisco® pxGrid, certificado automático autofirmado, integración de Cisco® Identity Services Engine (ISE), certificación Common Criteria (ISO 15408), Configuration Watchdog, impresión segura cifrada, unidad de almacenamiento cifrada (AES de 256 bits, FIPS 140-3), FIPS 140-3, verificación del firmware, HTTPS, seguridad de las imágenes (copia, impresión, escaneado, correo electrónico) con la tecnología de marcado y detección de infrarrojos propia de AltaLink, IPsec, cifrado a nivel de trabajo a través de HTTPS y controladores, autenticación local (base de datos interna), listas blancas* de control integradas de Trellix, Trellix ePolicy Orchestrator®, autenticación de red, filtrado de puertos/IP/dominios, certificados de seguridad que utilizan ECDSA, panel de seguridad, SFTP y correo electrónico cifrado, autenticación de mensajes con hash SHA-256, integración con SIEM (Splunk, LogRhythm, Trellix ESM*), correo electrónico firmado, SNMPv3, TLS1.1/1.2/1.3, TPM, Trusted Boot, Acceso de usuarios y Firewall interno, Permisos de usuario
<b>Funciones opcionales</b>	Trellix Integrity Control*, Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV.NET)³, lector de tarjetas RFID integrado de Xerox®, disco duro cifrado (AES 256 bits, FIPS 140-3) con sobreescritura⁹ de imágenes en varias pasadas⁹, Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management and Content Security; WPA2 y WPA3 con Dual Band Wireless Kit; más información en <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion">www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-gestion-de-la-impresion</a>
<b>Gestión de impresión</b>	
<b>Funciones estándar</b>	Contabilidad de serie Xerox® (copias, impresión, escáner, fax y correo electrónico), otras opciones de contabilidad red
<b>Funciones opcionales</b>	Xerox® Workplace Cloud/Suite, otras soluciones de contabilidad en red disponibles a través de varios Xerox® Business Innovation Partners. Servicio de gestión de impresión virtual de Xerox®; más información en <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement">www.xerox.es/es-es/oficina/printer-software#printmanagement</a>

# Equipo multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

## Opciones y accesorios

**Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada:** ahorre tiempo al escanear simultáneamente ambas caras de los documentos a doble cara a una velocidad máxima de 270 impresiones por minuto.



### ENTRADA DE PAPEL<sup>4</sup>

**Dos bandejas ajustables de 520 hojas** (de serie con todas las configuraciones). La bandeja 1 admite tamaños de papel de hasta 11.7 x 17 pulg./A3 y la bandeja 2 admite tamaños de hasta 12 x 18 pulg./SRA3.



**Kit para sobres** (opcional, reemplaza a la bandeja 1): permite introducir hasta 60 sobres.



**Configuración de bandeja tándem de alta capacidad:** admite hasta 3140 hojas.

**Configuración del módulo de cuatro bandejas** (disponible para C8130/C8135) con capacidad para un total de hasta 2180 hojas.

**Bandeja especial:** admite hasta 100 hojas; tamaños personalizados: De 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm (de 3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 52 pulg.).



**Alimentador de alta capacidad** (opcional): admite 3000 hojas de papel de formato Carta/A4, lo que aumenta la capacidad máxima de papel a 6140 hojas.



### IMPRESIÓN DE HOJAS LARGAS

**Kit de alimentación de hojas largas** (opcional): permite imprimir material de impresión de hasta 12.6 x 52 pulg./320 x 1320 mm.



### INTERFAZ DE USUARIO



**Pantalla táctil tipo tableta en color de 10.1 pulg.:** se puede personalizar y permite realizar tareas en unos pocos pasos. Pruébela en [xerox.com/AltaLink8100UI](http://xerox.com/AltaLink8100UI).

### TECNOLOGÍAS INNOVADORAS



**Lector de tarjetas RDIF integrado de Xerox®** (opcional): añade autenticación mediante tarjetas y es compatible con más de 90 tarjetas de acceso.



**NFC (transmisión de datos en proximidad):** permite a los usuarios tocar con su dispositivo móvil el panel de usuario de AltaLink® C8100 y conectarse con el equipo multifunción al instante.



**Sensor de proximidad inteligente:** detecta a los usuarios cuando están cerca. No consume energía durante los periodos de inactividad y activa automáticamente el dispositivo cuando se acerca un usuario.

### SALIDA DE PAPEL/ACABADORAS<sup>4</sup>



**Acabadora de oficina** (opcional): proporciona funciones de acabado avanzadas y permite realizar folletos con henditura, pliegue y grapado por el centro de 60 páginas (de 2 a 15 hojas).



**Acabadora Business Ready (BR)** (opcional): proporciona funciones de acabado avanzadas con una excelente relación calidad-precio.



**Unidad de plegado en C/Z** (opcional): añade plegado en C, plegado en Z y plegado media hoja en Z a la acabadora BR con y sin realizador de folletos.



**Acabadora BR con realizador de folletos** (opcional) permite crear folletos grapados por el centro de 64 páginas (de 2 a 16 hojas).



**Bandeja de salida con desplazamiento doble** (disponible cuando no hay instalada una acabadora; bandeja de salida con desplazamiento simple con acabadoras).



**Acabadora de oficina integrada** (opcional con C8130/C8135/C8145/C8155): proporciona apilado para 500 hojas y grapado en dos posiciones para 50 hojas.



**Grapadora auxiliar** (opcional): grapa hasta 50 hojas de papel de 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb.

# Equipo multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Características del equipo					
<b>Idiomas del panel de control</b>	Inglés de EE.UU., inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finlandés, turco, griego, ruso, checo, polaco, húngaro, rumano, catalán, árabe				
Accesorios					
<b>Opcional</b>	Unidad de disco duro de 500 GB Kit de Bluetooth Realizador de folletos para la acabadora de oficina Acabadora BR (Business Ready) (requiere Kit de Transporte Horizontal) Acabadora de folletos BR (requiere kit de transporte horizontal) Unidad de plegado en C / Z para la acabadora BR o la acabadora de folletos BR Grapadora (incluye Work Surface <sup>5</sup> ) Bandeja para sobres (reemplaza a la bandeja 1) Interfaz de dispositivo externo (también conocido como dispositivo auxiliar de acceso) Interfaz para dispositivos de control de acceso de terceros, como máquinas de monedas y lectores de tarjetas Alimentador de alta capacidad 3000 A4/Carta Taladradora (2/3, 2/4, sueco) Kit de transporte horizontal Acabadora de oficina integrada (Disponible con AltaLink® C8130, C8135, C8145, C8155) Kit de alimentación de hojas largas (impresión de portadas) Kit* de activación de control de integridad Trellix Kit de detección de alimentación múltiple (solo AltaLink® C8170) Acabadora de Oficina Kit de activación de escaneado a la nube Kit para tarjeta inteligente <sup>3</sup> Kit de fuentes Unicode Teclado USB / Kit de estante Fax local (opciones de una o dos líneas, incluye fax de LAN) Wi-Fi/Wi-Fi Direct con el kit inalámbrico de doble banda Servidor de impresión Xerox® EX-c C8100 con tecnología Fiery® Kit de lector de tarjetas RFID integrado Xerox®				
Requisitos eléctricos	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Norteamérica (NE)</b>	Tensión: 110-127 V CA +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 %, 15 A				Tensión: 110-127 V CA +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 %, 20 A
<b>Europa</b>	Tensión: 220-240 V CA +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A				Tensión: 220-240 V CA +/- 10 % Frecuencia: 50/60 Hz +/- 3 %, 10 A

# Equipo multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Especificación de equipos (continuación)					
Consumo eléctrico	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>En funcionamiento (promedio)</b>	115 V: 576 vatios 230 V: 586 vatios	115 V: 600.3 vatios 230 V: 595.8 vatios	115 V: 717 vatios 230 V: 674 vatios	115 V: 806 vatios 230 V: 760 vatios	115 V: 929 vatios 230 V: 908 vatios
<b>Modo de espera</b>	115 V: 67 vatios 230 V: 71 vatios	115 V: 64 vatios 230 V: 70 vatios	115 V: 71 vatios 230 V: 71 vatios	115 V: 72 vatios 230 V: 70.3 vatios	115 V: 91.1 vatios 230 V: 79 vatios
<b>Apagado automático y modo suspensión</b>	115 V: 0.69 vatios 230 V: 0.71 vatios (tiempo prefijado hasta modo de reposo = 0 minutos)	115 V: 0.69 vatios 230 V: 0.72 vatios (tiempo prefijado hasta modo de reposo = 0 minutos)	115 V: 0.67 vatios 230 V: 0.71 vatios (tiempo prefijado hasta modo de reposo = 0 minutos)	115 V: 0.67 vatios 230 V: 0.71 vatios (tiempo prefijado hasta modo de reposo = 0 minutos)	115 V: 0.68 vatios 230 V: 0.75 vatios (tiempo prefijado hasta modo de reposo = 0 minutos)
<b>Calentamiento (desde apagado)</b>	Solo 85 segundos				
<b>Recuperación desde reposo</b>	Solo 4.5 segundos				
Entorno de funcionamiento					
<b>Margen de temperaturas válido</b>	50 ta 82° F/10 a 28° C				
<b>Límites de humedad relativa</b>	15 % a 85 %				
<b>Niveles de ruido</b>	En funcionamiento: 63.7/64.2 dB(A) En espera: 40.0/40.0 dB(A)		En funcionamiento: 65.2/67.3 dB(A) En espera: 43.0/43.0 dB(A)		En funcionamiento: 70.4 dB(A) En espera: 43.0 dB(A)
Dimensiones y peso					
<b>Configuración básica</b>	Anchura: 620 mm / 24.4 pulg. Profundidad: 723 mm / 28.5 pulg. Altura: 1130 mm / 44.5 pulg. Peso: 143.1 kg / 316 lb				Anchura: 620 mm / 24.4 pulg. Profundidad: 793 mm / 31.2 pulg. Altura: 1169 mm / 46 pulg. Peso: 159.7 kg (352.1 lb)
<b>Con acabadora de oficina integrada (C8130, C8135, C8145, C8155)</b>	Anchura: 819 mm / 32.2 pulg. Profundidad: 723 mm / 28.5 pulg. Altura: 1130 mm / 44.5 pulg. Peso: 154.2 kg (340 lb)				N/D
<b>Con módulo de acabado de oficina con realizador de folletos</b>	Anchura: 1207 mm / 47.5 pulg. Profundidad: 723 mm / 28.5 pulg. Altura: 1130 mm / 44.5 pulg. Peso: 182.5 kg (402.3 lb)				Anchura: 1207 mm / 47.5 pulg. Profundidad: 793 mm / 31.2 pulg. Altura: 1169 mm / 46 pulg. Peso: 199 kg (439 lb)
<b>Configuración básica con acabadora Business Ready (BR)</b>	Anchura: 1395 mm / 55 pulg. Profundidad: 723 mm / 28.5 pulg. Altura: 1130 mm / 44.5 pulg. Peso: 187 kg (412.3 lb)				Anchura: 1395 mm / 55 pulg. Profundidad: 723 mm / 31.2 pulg. Altura: 1169 mm / 46 pulg. Peso: 203.4 kg (448.4 lb)
<b>Configuración básica con acabadora BR con realizador de folletos</b>	Anchura: 1496.3 mm / 59 pulg. Profundidad: 723 mm / 28.5 pulg. Altura: 1130 mm / 44.5 pulg. Peso: 204 kg (449.7 lb)				Anchura: 1496.3 mm / 59 pulg. Profundidad: 723 mm / 31.2 pulg. Altura: 1169 mm / 46 pulg. Peso: 220.6 kg (486.3 lb)
<b>Configuración básica con acabadora BR con realizador de folletos y plegadora en C/Z</b>	Anchura: 1632 mm / 64.3 pulg. Profundidad: 723 mm / 28.5 pulg. Altura: 1130 mm / 44.5 pulg. Peso: 254.3 kg (560.6 lb)				Anchura: 1632 mm / 64.3 pulg. Profundidad: 723 mm / 31.2 pulg. Altura: 1169 mm / 46 pulg. Peso: 270.9 kg (597.2 lb)
<b>Configuración básica con acabadora BR con realizador de folletos, plegadora en C/Z y alimentador de alta capacidad</b>	Anchura: 2361 mm / 93 pulg. Profundidad: 723 mm / 28.5 pulg. Altura: 1130 mm / 44.5 pulg. Peso: 285.2 kg (628.8 lb)				Anchura: 2361 mm / 93 pulg. Profundidad: 723 mm / 31.2 pulg. Altura: 1169 mm / 46 pulg. Peso: 302 kg (665.8 lb)
Certificaciones del sistema/Cumplimiento normativo					
<b>Certificaciones</b>	Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a>				

## Equipo multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Manejo del papel	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Alimentador automático de documentos a dos caras (DADF) de una sola pasada</b>					
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	130 hojas				250 hojas
<b>Velocidad (máxima) (Up to)</b>	82 ppm en blanco y negro y en color (a 1 cara) 141 ipm en blanco y negro y en color (a 2 caras)				135 ppm en blanco y negro y en color (a 1 cara) 270 ipm en blanco y negro y en color (a 2 caras)
<b>Tamaños de papel detectados</b>	De 85 x 125 mm a 297 x 432 mm (de 3.4 x 4.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg.)				
<b>Gramajes</b>	Bond de 16 a 32 lb/de 60 a 128 g/m <sup>2</sup>				
<b>Bandeja de desvío (de serie)</b>					
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	100 hojas				
<b>Tamaños</b>	<b>Tamaños personalizados:</b> De 89 x 98 mm a 320 x 1320 mm/de 3.5 x 3.9 pulg. a 12.6 x 52 pulg. (ABC); <b>Opcional:</b> Kit de alimentación de hojas largas (impresión de portadas)				
<b>Gramajes</b>	De 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb, <b>hojas largas/pancartas</b> (>19 pulg. / 483 mm): 28 lb bond - 120 lb índice / 106 - 220 g/m <sup>2</sup>				
<b>Tipos de papel</b>	Bond Cartulina para tarjeta Tarjeta impresa Personalizado Sobres Cartulina brillante Tarjeta de alto gramaje estucada impresa Tarjetas de alto gramaje Tarjeta de alto gramaje impresa Tarjetas estucadas de alto gramaje Tarjetas de alto gramaje estucadas impresas Perforado Etiquetas Con membrete Papel ligero Cartulina ligera Tarjeta de poco gramaje impresa Tarjeta estucada de poco gramaje Tarjeta estucada de poco gramaje impresa Común Normal impreso Preimpreso Reciclado Transparencias  <b>Hojas largas/Pancartas:</b> Cartulina para tarjeta Tarjeta impresa Cartulina ligera Tarjeta de poco gramaje impresa				
<b>Bandejas 1 y 2 (estándar)</b>					
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	520 hojas cada una				
<b>Tamaños</b>	<b>Bandeja 1:</b> Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg./140 x 182 mm a 297 x 432 mm (ABC) <b>Bandeja 2:</b> Tamaños personalizados: 5.5 x 7.2 pulg. a 12 x 18 pulg./140 x 182 mm a SRA3 (ABC)				
<b>Gramajes</b>	De 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb				
<b>Tipos de papel</b>	Bond Cartulina para tarjeta Tarjeta impresa Personalizado Sobres Cartulina brillante Tarjeta de alto gramaje estucada impresa Tarjetas de alto gramaje Tarjeta de alto gramaje impresa Tarjetas estucadas de alto gramaje Tarjetas de alto gramaje estucadas impresas Perforado Etiquetas Con membrete Papel ligero Cartulina ligera Tarjeta de poco gramaje impresa Tarjeta estucada de poco gramaje Tarjeta estucada de poco gramaje impresa Común Normal impreso Preimpreso Reciclado Transparencias				

## Equipo multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Manipulación del papel (continuación)	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Módulo de cuatro bandejas (Bandejas 3 y 4) (Disponible en C8130/C8135)</b>					
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	<b>Bandeja 3:</b> 520 hojas <b>Bandeja 4:</b> 520 hojas				
<b>Tamaños</b>	<b>Bandejas 3 y 4:</b> 5.5 x 7.2 pulg. a 12 x 18 pulg. / 140 x 182 mm a SRA3 mm (ABC)				
<b>Gramajes</b>	De 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb				
<b>Tipos de papel</b>	Bond Cartulina para tarjeta Tarjeta impresa Personalizado Sobres Cartulina brillante Tarjeta de alto gramaje estucada impresa Tarjetas de alto gramaje Tarjeta de alto gramaje impresa Tarjetas estucadas de alto gramaje Tarjetas de alto gramaje estucadas impresas Perforado Etiquetas Con membrete Papel ligero Cartulina ligera Tarjeta de poco gramaje impresa Tarjeta estucada de poco gramaje Tarjeta estucada de poco gramaje impresa Común Normal impreso Preimpreso Reciclado Transparencias				
<b>Bandeja tándem de alta capacidad (disponible en todos los modelos)</b>					
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	<b>Bandeja 3:</b> 867 hojas <b>Bandeja 4:</b> 1133 hojas				
<b>Tamaños</b>	A4/8.5 x 11 pulg., JIS B5, Executive (7.25 x 10.5 pulg.) ABL				
<b>Gramajes</b>	De 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb				
<b>Tipos de papel</b>	Bond Cartulina para tarjeta Personalizado Cartulina brillante Perforado Etiquetas Con membrete Cartulina ligera Tarjeta estucada de poco gramaje Común Preimpreso				
<b>Bandeja de sobres (opcional: reemplaza bandeja 1)</b>					
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	Hasta 60 sobres				
<b>Tamaños</b>	#10 Comercial (9.25 x 4.125 pulg.) / Monarch, DL, C5 Tamaños personalizados: De 98 x 148 mm a 162 x 241 mm (de 3.9 x 5.8 pulg. a 6.4 x 9.5 pulg.)				
<b>Gramajes</b>	20 lb a 24 lb bond / 75 a 90 g/m <sup>2</sup>				
<b>Alimentador de alta capacidad (HCF) (opcional con todos los modelos)</b>					
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	3000 hojas				
<b>Tamaños</b>	Tamaños estándar: A4 o B5/8.5 x 11 pulg. o 7.25 x 10.5 pulg. ABL				
<b>Gramajes</b>	De 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb				
<b>Capacidad total</b>					
<b>Capacidad total del dispositivo<sup>4</sup></b>	Módulo de cuatro bandejas: 2180 hojas Módulo de cuatro bandejas con alimentador de alta capacidad: 5180 hojas Módulo de bandeja tándem de alta capacidad: 3140 hojas Módulo de bandeja tándem de gran capacidad con alimentador de gran capacidad: 6140 hojas				

## Equipo multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Acabado	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Bandejas de salida (estándar) (Bandejas de salida con desplazamiento doble no disponibles con la acabadora de Oficina integrada y limitadas a una con acabadoras BR y acabadora de Oficina)</b>					
<b>Capacidad de la bandeja apiladora<sup>4</sup></b>	Bandeja de salida con desplazamiento doble: Hasta 250 hojas cada una Bandeja de salida hacia arriba lado izquierdo: Hasta 100 hojas				
<b>Acabadora de oficina integrada (opcional con AltaLink® C8130, C8135, C8145, C8155)</b>					
<b>Capacidad de la bandeja apiladora<sup>4</sup></b>	500 hojas de bond de 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> – 8.5 x 11 pulg./A4 o 250 hojas de bond de 20 lb/80 g/m <sup>2</sup> – 11 x 17 pulg. / A3				
<b>Tamaños</b>	De 89 x 98 mm a 297 x 432 mm (de 3.5 x 3.9 pulg. a 11.7 x 17 pulg.)				
<b>Gramajes</b>	De 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb				
<b>Grapado</b>	Posición sencilla o doble Autograpado: 50 hojas máximo: Hojas de tamaño carta / A4 / B5 (menos de 90 g/m <sup>2</sup> o (2) cubiertas de 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 hojas máximo: Hojas de tamaño legal / tabloide / A3 / B4 (menos de 90 g/m <sup>2</sup> o (2) cubiertas de 220 g/m <sup>2</sup> )				
<b>Acabadora de oficina (opcional)</b>					
<b>Capacidad de la bandeja apiladora<sup>4</sup></b>	2000 hojas sin grapar o 1000 hojas con una grapa o 750 hojas con dos grapas (A4/8.5 x 11 pulg.)				
<b>Tamaños de la bandeja apiladora</b>	De 210 x 182 mm a 297 x 432 mm (de 8.3 x 7.2 pulg. a 11.7 x 17 pulg.)				
<b>Gramajes</b>	De 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb				
<b>Grapado en varias posiciones</b>	50 hojas máximo: Hojas de tamaño carta / A4 / B5 (menos de 90 g/m <sup>2</sup> o (2) cubiertas de 220 g/m <sup>2</sup> ) 30 hojas máximo: Hojas de tamaño legal / tabloide / A3 / B4 (menos de 90 g/m <sup>2</sup> o (2) cubiertas de 220 g/m <sup>2</sup> )				
<b>Perforadora (opcional)</b>	<b>Norteamérica (NE):</b> Perforadora de 2/3 orificios <b>Europa:</b> Perforadora de 2/4 orificios <b>Opcional:</b> Taladro sueco de 4 orificios				
<b>Realizador de folletos para la acabadora de oficina (hendidura, grapado por el centro) (opcional)</b>					
<b>Capacidad de la bandeja superior<sup>4</sup></b>	40 folletos (2-15 hojas por folleto, de 20 lb / 80 g/m <sup>2</sup> o menos)				
<b>Tamaños</b>	Carta - A4 (8.5 x 11 pulg.) (alimentación por borde corto) Extra Oficio - B4 (8.5 x 14 pulg.) (alimentación por borde corto) Tabloide – A3/11 x 17 pulg. solo (alimentación por borde corto)				
<b>Grapado en el lomo</b>	Folleto de 2-15 hojas/8-60 páginas Desde bond de 64 g/m <sup>2</sup> (16 lb) hasta cubierta de 220 g/m <sup>2</sup> (80 lb)				
<b>Hendidura</b>	1-15 hojas sin grapar Desde bond de 64 g/m <sup>2</sup> (16 lb) hasta cubierta de 105 g/m <sup>2</sup> (28 lb)				
<b>Acabadora Business Ready (BR) opcional (requiere kit de transporte horizontal)</b>					
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas Bandeja grapadora apiladora: 3000 hojas sin grapar o 100 juegos (grapa en 2 o 4 posiciones) 11 x 17 pulg., 8.5 x 14 pulg./A3 o 200 juegos (grapa en una sola posición) 8.5 x 11 pulg./A4				
<b>Tamaños</b>	3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 19.2 pulg. / 100 x 148 mm x 320 x 488 mm para bandeja superior 7.25 x 10.5 pulg. a 12.6 x 19 pulg. / 182 x 203 mm a 320 x 488 mm para apilado B5 a A3 (7.25 x 10.5 pulg. a 11 x 17 pulg.) para grapado				
<b>Gramajes</b>	De 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb				
<b>Grapado</b>	Grapado en una o varias posiciones Grapado automático (50 hojas máximo), 90 g/m <sup>2</sup> (24 lb) Tamaños aceptados: Carta, Extra Oficio, Tabloide, A3, A4, B4 y B5				
<b>Taladro</b>	<b>Norteamérica (NE):</b> Perforadora de 2/3 orificios <b>Europa:</b> Perforadora de 2/4 orificios <b>Opcional:</b> Taladro sueco de 4 orificios				
<b>Módulo de acabado BR (opcional) con realizador de folletos (requiere kit de transporte horizontal)</b>					
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	Bandeja superior con desplazamiento: 500 hojas A4 (8.5 x 11 pulg.) sin grapar Bandeja grapadora apiladora: 1500 hojas A4/A3 (8.5 x 11 pulg./11 x 17 pulg.) sin grapar o 200 juegos grapados A4 (8.5 x 11 pulg.) (grapado de una posición o grapado en 2 o 4 posiciones) o 100 juegos grapados de 11 x 17 pulg./A3				
<b>Tamaños</b>	3.9 x 5.8 pulg. a 12.6 x 19.2 pulg. / 100 x 148 mm x 320 x 488 mm para bandeja superior 7.25 x 10.5 pulg. a 12.6 x 19 pulg. / 182 x 203 mm a 320 x 488 mm para apilado B5 a A3 (7.25 x 10.5 pulg. a 11 x 17 pulg.) para grapado				
<b>Gramajes</b>	De 52 a 300 g/m <sup>2</sup> /papel bond de 16 lb a cubierta de 110 lb				
<b>Grapado</b>	Grapado en una o varias posiciones Grapado automático (50 hojas máximo), 90 g/m <sup>2</sup> (24 lb) Tamaños aceptados: Carta, Extra Oficio, Tabloide, A3, A4, B4 y B5				
<b>Taladro</b>	<b>Norteamérica (NE):</b> Perforadora de 2/3 orificios <b>Europa:</b> Perforadora de 2/4 orificios <b>Opcional:</b> Taladro sueco de 4 orificios				
<b>Realizador de folletos</b>	Encuadernado con grapas: de 2 a 16 hojas (7 hojas de 106 hasta 176 g/m <sup>2</sup> satinados, 5 hojas de 177 a 220 g/m <sup>2</sup> satinados) Dípticos de hasta 5 hojas Tamaños aceptados: Carta, Extra Oficio, tabloide, A3 y A4				

## Equipo multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Acabado (continuación)	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Plegadora en C/Z (módulo de acabado BR opcional con/sin realizador de folletos)</b>					
<b>Tipos</b>	Plegado en C, en Z, en Z media hoja				
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	40 hojas				
<b>Tamaños</b>	Doblado en C y en Z: Carta - A4 (8.5 x 11 pulg.) (solo alimentación por borde corto) Doblado en Z: Tabloide – A3/11 x 17 pulg. solo				
<b>Gramajes</b>	16 lb. a 24 lb. bond / 64 a 90 g/m <sup>2</sup>				
<b>Bandejas de salida</b>	Bandeja para sobres: Plegado en C, Z y trípticos Bandeja del apilador o bandeja superior: Doblado en Z:				
<b>Grapadora auxiliar (opcional: incluye superficie de trabajo<sup>5</sup>)</b>					
<b>Capacidad<sup>4</sup></b>	Grapado de 50 hojas 5000 grapas Requiere una toma de corriente separada				
Copia	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Tiempo de salida de la primera copia</b> (de la platina / color / blanco y negro)	En solo 6.1 segundos/ Solo 4.5 segundos		En solo 5.5 segundos/ Solo 4.4 segundos	En solo 4.7 segundos/ Solo 3.7 segundos	En solo 4 segundos/ Solo 3.2 segundos
<b>Caras (entrada-salida)</b>	1-1, 1-2, 2-2, 2-1				
<b>Cantidad</b>	1 a 9999				
<b>Resolución (máx.)</b>	Hasta 600 x 600 ppp				
<b>Reducción/ampliación</b>	Zoom variable del 25 al 400 % en intervalos del 1 %				
<b>Simultaneidad</b>	Programación previa para permitir poner en cola el trabajo mientras se procesa el trabajo inicial (copia, impresión, fax y escaneado)				
<b>Funciones de copia</b>	Anotaciones y sellado Bates™ (con función de color y ajuste de tamaño de fuente) Autenticación para servicios (por ejemplo, copia en color) Selección automática de papel Reducción y ampliación automáticas (para ajustar al tamaño de papel elegido) Cambio automático de bandejas Doble cara automática / Creación de folletos dúplex Elaboración de trabajos: (permite hacer una programación e imprimir pruebas de cada sección o borrar la última mientras se elabora el trabajo) Clasificación Cubiertas (solo portada, portada y contraportada, solo contraportada, impresa por el interior y por el exterior: en blanco o impresa) Separadores (en blanco) Borrado de bordes Ayuda sobre funciones (texto intuitivo y descripciones gráficas) Copia de tarjeta de ID Ajustes de calidad de la imagen Desplazamiento de imágenes (con opción de centrado automático) Seguridad de imagen Imagen invertida (negativa o espejular) Interrupción de trabajos extensos Impresión de varias páginas en una (hasta 15 columnas x 15 filas) Juego de muestra Posibilidad de guardar la configuración del trabajo Color único Grapado Aceleradores de flujos de trabajo sin intervención del operador Transparencias				

## Equipo multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Imprimir	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Resolución</b> (máxima)	1200 × 2400 ppp				
<b>Funciones de impresión</b>	<p>Valores predeterminados de aplicaciones                      Activación/desactivación de portadas                      Diseño de folletos                      Selección de cubiertas                      Opciones de color personalizadas (Color por palabras) Estado bidireccional en tiempo real                      Impresión diferida (a una hora específica) Permisos de usuario                      Acabado                      Ajuste a papel de otro tamaño                      Retener todos los trabajos                      Opciones de imagen (ahorro de tóner y resolución estándar, mejorada y alta)                      Seguridad de imagen                      Identificación de trabajo (identificador de impresión o separador, identificador de impresión en márgenes solo en la primera página o en todas)                      Fax de LAN (requiere kit de fax opcional)                      Diseño y marca de agua                      Hojas largas/Pancartas                      Varias en 1 (hasta 16 páginas por hoja)                      Selección de papel por conjunto de muestra de atributos                      Impresión desde depósitos en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive)                      Trabajos guardados (los trabajos en color pueden imprimirse en monocromo)                      Impresión protegida con borrado programado                      Páginas especiales (programación de excepciones: cubiertas, inserciones, páginas de excepción)                      Grabación y recuperación de la configuración del controlador                      Características de sostenibilidad (Xerox® configuración de Earth Smart, doble cara, miniaturas, Desactivar separadores e imprimir ID, conjunto de muestras inteligente, retener todos los trabajos)                      Impresión a dos caras (prefijada)</p>				
<b>Impresión desde USB</b>	<p>Impresión local desde puerto USB de tipo A o desde el panel frontal                      Compatible con impresión directa desde el ordenador a través del puerto USB de tipo B                      Formatos de archivo admitidos: PDF, JPEG, TIFF, PS, PCL                      Los trabajos en color pueden imprimirse en blanco y negro</p>				
<b>Sistemas operativos</b>	<p>Windows 10 (32 y 64 bits)                      Windows 11 (32 y 64 bits)                      MacOS 10.13.x, 10.14.x, 10.15.x, 11.0.x y 12.x                      Red Hat Linux 6.x, 7.x, 8.x                      Ubuntu Linux 20.04.x, 22.04.x                      SuSe Linux Server 12.3-13.x, 15.x</p> <p>MS Windows 2012 Server (32 y 64 bits)                      MS Windows 2016 Server (32 y 64 bits)                      MS Windows 2019 Server (32 y 64 bits)                      MS Windows 2022 Server (32 y 64 bits)                      Red Hat Linux Server 7.x, 8.x                      SuSe Linux Server 12.2-12.4, 15.x</p>				
<b>Protocolos de red</b>	<p>TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD                      Microsoft Windows Networking sobre IP                      Bonjour®/AirPrint™                      IPv6                      La mayoría de los protocolos que no se usan pueden desactivarse</p>				
<b>Fuentes</b>	<p>PCL: 93 fuentes escalables, fuente de impresora de línea y mapa de bits (compatible con fuentes cirílicas) PostScript 3: 173 fuentes de Tipo 1, 2 fuentes multimaestras</p>				
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	<p>Un controlador de impresión verdaderamente universal que permite a los informáticos instalar, actualizar y gestionar dispositivos Xerox® y de otras marcas desde un único programa. Ofrece una herramienta sencilla y coherente para los usuarios finales, con lo que se reduce el número de llamadas de asistencia y se simplifica la gestión de los servicios de impresión. Compatibilidad con Microsoft Universal Print</p>				
<b>Controlador de impresión pull de Xerox®</b>	<p>Permite a los administradores de TI calificar, implantar y administrar todos los dispositivos de impresión desde un único controlador en un entorno de impresión pull. Utiliza una única cola y un solo controlador. El controlador de impresión pull de Xerox® extiende la comodidad en una amplia gama de sistemas de impresión. Los administradores de TI ya no necesitan gestionar ni configurar varios controladores. Utilizado en combinación con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® y otros</p>				
<b>Libreta de direcciones unificada para fax, correo electrónico y Escaneado a...</b>					
<b>Funciones</b>	<p>Servicios compatibles: Fax, correo electrónico, escaneado a                      Número máximo de contactos: 5000                      Contactos: Admite 1 o más destinos                      Favoritos para acceso rápido a todos los servicios compatibles</p>				

# Equipo multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Escaneado	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Simultaneidad</b>	Escanea mientras el equipo imprime, copia o transfiere trabajos de escaneado a la red o al fax (la prioridad es para el retorno de los originales escaneados y la impresión de trabajos simultáneos).				
<b>Velocidad de entrada (máxima)</b>	82 ppm en blanco y negro y en color (a 1 cara) 141 ipm en blanco y negro y en color (a 2 caras)				135 ppm en blanco y negro y en color (a 1 cara) 270 ipm en blanco y negro y en color (a 2 caras)
<b>Resolución</b>	Desde 150 x 150 ppp hasta 600 x 600 ppp				
<b>Profundidad de bits</b>	1 bit (blanco y negro), 8 bits (escala de grises) y 24 bits (color)				
<b>Máxima superficie de escaneado</b>	A3 (11 x 17 pulg.)				
<b>Gestión de plantillas de escaneado</b>	Admite 250 plantillas de escaneado Crear plantillas de escaneado IS CentreWare® de Xerox® específicas de dispositivos y compartirlas mediante clonación de dispositivos a otras opciones de hojas de confirmación de impresoras multifunción				
<b>Protocolos de red</b>	SFTP, FTP, SMB, HTTP, HTTPS				
<b>Compresión de datos</b>	TIFF en color (TIFF 6.0 o TTN2 con JPEG, LZW) TIFF en blanco y negro (compresión G3 MH, G4 MMR, una o varias páginas) PDF/OCR y PDF/A-1b con capacidad de búsqueda (MRC, JPEG, G3 MH, G4 MMR, JBIG 2 Huffman, compresión aritmética JBIG, deflación [para blanco y negro y en MRC]) PDF / PDF/A linealizado				
<b>Campos de gestión documental (metadatos)</b>	Funciones solo disponibles en plantillas de escaneado por red a archivo: <ul style="list-style-type: none"> <li>El usuario puede programar de 1 a 6 campos de metadatos por plantilla de escaneado a archivo y campos ilimitados dentro de la plantilla. Los campos de metadatos constan del nombre de campo, el valor prefijado y otras configuraciones</li> <li>Los campos personalizados pueden verse en la interfaz de usuario para la introducción de datos</li> </ul>				
<b>Opciones de escaneado</b>	Supresión automática del fondo y las sombras Originales encuadrados Calidad de compresión/Control de tamaño de archivos Borrado de bordes Seguridad de imagen Composición de trabajos de escaneado originales de distintos tamaños Tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto, mapa, diario/revista) Reducción/ampliación Vista previa de escaneado Botones de escaneado con un toque (hasta 10) Tamaño para tamaño (para originales de tamaño mezclado) Aceleradores de flujos de trabajo sin intervención del operador Compatible con TWAIN y WIA 2.0				
<b>Escaneado a correo electrónico (de serie)</b>					
<b>Opciones de escaneado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Escaneado automático a auto</li> <li>Firmas de correo electrónico (6 líneas de 128 caracteres cada una), cuerpo del mensaje de correo electrónico (configurable por el usuario), opciones de hoja de confirmación del servidor web incorporado al correo electrónico</li> <li>Firma de correo electrónico (requiere opción de tarjeta inteligente)</li> <li>Escaneado cifrado a correo electrónico (S/MIME)</li> <li>Aceleradores de flujos de trabajo sin intervención del operador</li> </ul>				
<b>Acceso a directorios</b>	Lista de direcciones mediante LDAP (Windows Active Directory, Exchange, Notes, Domino); libreta de direcciones del dispositivo				
<b>Escanear a</b>					
<b>Funciones estándar</b>	Escaneado a correo electrónico Escaneado a base Escanear a buzón Escanear a la red (usando FTP/HTTP/HTTPS seguro) Escanear a la carpeta de la red (usando FTP/HTTP/HTTPS seguro) Escaneado a PC/cliente servidor (SMB o FTP) Escaneado a ordenador por puerto USB Escaneado a USB				
<b>Funciones opcionales</b>	Escaneado nativo a depósitos en la nube (Dropbox, OneDrive y Google Drive) <sup>3</sup>				
<b>Escaneado de flujo de trabajo (características opcionales)</b>					
<b>Software de escaneado</b>	Autostore v7 eCopy ScanStation v5.2 ecopy ShareScan v5.2				
<b>Aplicaciones de escaneado y Xerox App Gallery</b>	Escaneado a: Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Microsoft Office 365, Box, Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android) Consulte la lista completa de aplicaciones disponibles en Xerox App Gallery: <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a>				

# Equipo multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Seguridad	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Funciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registro de auditoría</li> <li>• Compatible con Cisco® Identity Services Engine (ISE)</li> <li>• Configuration Watchdog (supervisa y rectifica las 75 opciones de seguridad en las siguientes áreas):               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 802.1x</li> <li>- Restablecimiento de contraseñas de administrador</li> <li>- Registro de auditoría</li> <li>- Actualización automática del software</li> <li>- Alertas de e-mail</li> <li>- FIPS 140-3</li> <li>- Retención de todos los trabajos</li> <li>- Sobrescritura de trabajos inmediata<sup>9</sup></li> <li>- Políticas de instalación</li> <li>- Trellix Embedded Control*</li> <li>- PII - Nombre de inicio de sesión</li> <li>- Claves PostScript</li> <li>- Habilitación de servicios remotos</li> <li>- Inicio remoto (Mopria® o AirPrint™)</li> <li>- Inicio remoto (TWAIN)</li> <li>- Reimpresión de trabajos guardados</li> <li>- Escaneado a buzón (almacenamiento interno)</li> <li>- Sobrescritura de disco programada<sup>9</sup></li> <li>- Longitud de clave segura</li> <li>- Políticas de dispositivos de impresión protegida</li> <li>- SIEM</li> <li>- SNMP</li> <li>- Tiempo de espera del sistema</li> <li>- USB (impresión desde USB)</li> <li>- USB (escaneado a USB)</li> <li>- Administración del puerto USB</li> <li>- Cifrado de datos de usuarios</li> </ul> </li> <li>• Autenticación ampliada               <ul style="list-style-type: none"> <li>- PDF con firma digital (cuando se utiliza autenticación mediante tarjeta inteligente)</li> <li>- Cifrado y autenticación de servidor SMTP para escaneado a correo electrónico</li> <li>- PDF cifrado o con clave (únicamente cuando se usan plantillas de escaneado para red o correo solamente)</li> <li>- FIPS 140-3, cifrado de disco duro de 256 bits, TLS 1.1/1.2/1.3, IPPS, HTTPS, SFTP, SNMPv3</li> <li>- Sobrescritura inmediata de imágenes/borrado seguro de trabajos utilizando algoritmos aprobados<sup>9</sup></li> <li>- Autenticación local (base de datos interna)</li> <li>- Autenticación de red para acceder al dispositivo y/o a los servicios del dispositivo mediante Kerberos (UNIX/Windows Server 2008), SMB (Windows Server 2008, Windows server 2012), NDS, autenticación LDAP</li> <li>- Sobrescritura de disco a petición (programada o manual), incluye mejora del área de disco no usada<sup>9</sup></li> <li>- Autenticación mediante tarjeta inteligente: 144k CAC/Tarjeta PIV (clave de certificado de 2048 bits)/.NET</li> <li>- Datos seguros</li> <li>- Impresión protegida (PIN de hasta 10 dígitos o autenticación de red)</li> </ul> </li> <li>• Autorización ampliada               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Autorización por usuario por servicio</li> <li>- Acceso a SA basado en credenciales de red</li> <li>- Acceso confidencial a la red</li> <li>- Los permisos de usuario necesarios para acceder a la impresión y a sus funciones (p. ej. uso de color, limitaciones temporales) se reflejan en el controlador de impresión</li> </ul> </li> <li>• Certificación de criterios comunes de sistema completo de la NIAP conforme a HD Protection Profile for Hardcopy Devices v1.0 (perfil de protección para dispositivos de copia impresa) (HCD-PP v1.0)</li> <li>• Ocultar los nombres de los trabajos de impresión</li> <li>• Seguridad de imagen</li> <li>• Filtro de IP, IPsec, IPv6, TLS V1.1, V1.2, V1.3, SNMP V1/V2/V3, HTTPS, 802.1X, SFTP</li> <li>• Trellix Embedded Control* (listas blancas), Trellix Integrity Control* (opcional)</li> <li>• Desactivación de puertos, incluidos los USB</li> <li>• Cuadro de mandos de seguridad</li> <li>• Soporte de Información de Seguridad y Administración de Eventos (SIEM) para Trellix Enterprise Security Manager*, LogRhythm y Splunk</li> <li>• WPA2 y WPA3 son compatibles con el kit inalámbrico de doble banda</li> </ul>				
<b>Lector de tarjetas RFID integrado Xerox® (Kit opcional)</b>	Compatibilidad integrada con la mayoría de tarjetas de seguridad para mayor seguridad; con lectores de tarjetas integrados en el panel del equipo multifunción				

## Equipo multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Fax	AltaLink® C8130	AltaLink® C8135	AltaLink® C8145	AltaLink® C8155	AltaLink® C8170
<b>Funciones de fax para servidor de red</b>					
<b>Compatibilidad</b>	ITU (CCITT) Grupo 3; diversas soluciones de partners de Xerox® Business Innovation				
<b>Máxima superficie de escaneado</b>	A3 (11 x 17 pulg.)				
<b>Funciones para el envío de faxes</b>	Escaneado de una o dos caras (hasta 11 x 17 pulg./A3) Creación de lista de envío (200 números máximo) Composición de trabajos, favoritos, envío diferido (hora específica), tipo de original (fotos y texto, fotografía, texto)				
<b>Funciones de impresión de faxes</b>	Impresión a una cara o a doble cara, grapado, impresión protegida				
<b>Resolución de transmisión</b>	Superfina: 400 x 200 ppp (escaneado a 600 x 600 ppp) Fina: 200 x 200 ppp Estándar: 200 x 100 ppp				
<b>Funciones de fax local (opcional, instalable por el usuario, para 1 y 2 líneas)</b>					
<b>Compatibilidad</b>	ITU (CCITT) Grupo 3				
<b>Velocidad/módems</b>	Uno o dos módems V.34: 33 600 bps. Menos de 4 segundos de tiempo de transmisión por página				
<b>Compresión/velocidad</b>	MH/G3, MR/G3, MMR/SG3, JBIG/SG3				
<b>Resolución</b>	<b>Envío local:</b> Estándar: 200 x 100 ppp Fina: Superfina: 200 x 200 ppp 600 x 600 ppp <b>Recepción:</b> Acepta todos los tamaños				
<b>Funciones para el envío de faxes</b>	Reducción automática para transmisión de faxes Inclusión automática de cubierta Reenvío automático desde memoria Envío por lotes (hasta la capacidad de memoria) Envío programado, elaboración de trabajos, favoritos Libreta de direcciones del dispositivo (hasta 5000 contactos) Fax de LAN (faxes desde el controlador de la impresora) Estado del trabajo (hoja por hoja) consultable en la máquina Fax por PSTN Aceleradores de flujos de trabajo sin intervención del operador				
<b>Funciones de recepción de fax</b>	Retardo de la respuesta automática Impresión a una o dos caras Selección de bandeja de salida Modo de recepción de impresión: manual (tamaño, margen, tipo, encabezado) o automático Hora de recepción Recepción protegida Grapado o sin grapar Hasta 200 buzones protegidos con contraseña				
<b>Reenvío de faxes</b>	Reenvío a correo electrónico o ubicación SMB Reenvío de fax sólo en recepción				
<b>Informes de fax</b>	Actividad, Lista de números marcados, Directorio de grupos, Confirmación de transmisión, Faxes pendientes, Informe de opciones, Informe de sobrescritura bajo demanda, Informe de buzón, Informe de distribución				
<b>Acceso a directorios</b>	Utiliza la libreta de direcciones unificada Fax de grupo disponible				
<b>Rellamada automática</b>	Hasta 14 intentos (según los requisitos de cada país) Intervalos de 1 a 25 minutos				
<b>Reenvío automático</b>	Hasta 5 intentos				

# Equipo multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Gestión de dispositivos	
<b>Protocolos administrativos</b>	DHCP, BOOTP, SNMP, SLP® v2, HTTP, HTTPS, DHCP Autonet, TLS, NTP, DNS, SMB, SMTP/POP3, WSD, LDAP, Multicast DNS
<b>Compatibilidad de gestión</b>	SNMP versión 1, SNMP versión 2c y SNMP versión 3 por TCP/IP e IP Acceso MIB (IETF-MIBII RFC 1213) Recursos de host MIB RFC 2790, Printer MIB RFC 3805, PWG-Imaging-System-Power MIB, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, <b>Aplicación Xerox® Easy Assist App</b>
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	Aplicación de servidor basada en la web destinada al administrador de la red, que le permite gestionar los dispositivos con un navegador web desde cualquier puesto, tanto si tiene instalado Windows como UNIX u otro sistema operativo: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Permite gestionar cualquier impresora compatible con SNMP de cualquier marca</li> <li>• Configuración remota de SNMP v3</li> <li>• Sirve de ayuda en la detección e instalación de dispositivos, comprobaciones de estado, solución de problemas, actualizaciones de los dispositivos, así como contabilidad básica y administración de recursos</li> <li>• Requiere Windows 7 e Internet Explorer 6.0 y posterior</li> <li>• Servidor Xerox® CentreWare® Web con detección automática y descarga de archivos de configuración para instalación remota sin contacto</li> </ul>
<b>Administrador de equipos Xerox®</b>	El Administrador de equipos Xerox® recopila y gestiona los datos que permiten tomar decisiones basadas en hechos dentro del entorno de administración de equipos de la empresa. Es una sola herramienta que instala colas de impresión y configura, gestiona, supervisa e informa sobre los equipos locales y conectados en red —de cualquier marca— de toda la empresa. El administrador de equipos Xerox® ofrece lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Supervisión y solución de problemas con equipos</li> <li>• Configuración remota de SNMP v3</li> <li>• Generación extensa de informes y detección de nuevos equipos</li> <li>• Funciones de recolección de uso, cobro y facturación</li> <li>• Servidor Xerox® Device Manager con detección automática y descarga de archivos de configuración para instalación remota sin contacto</li> </ul>
<b>Xerox® Workplace Cloud</b>	Gestión remota para configurar y auditar los datos de configuración del dispositivo con Xerox® Workplace Cloud, eliminando así la necesidad de contar con un servidor in situ
<b>Orquestador de flota (Fleet Orchestrator)</b>	El organizador del parque de equipos ofrece la posibilidad de crear un grupo de dispositivos que comparten información entre sí a través de una conexión protegida entre pares. Los siguientes datos pueden compartirse: Archivos de actualización de software, archivos de clonación y archivos de la aplicación 1-Touch. La función de preparación automática permite que un nuevo AltaLink® se configure automáticamente en la red
<b>Novell NDPS/NEPS</b>	Aplicación de puerta de enlace de servidor: herramienta de gestión centralizada
<b>Tipos de dispositivos Xerox® para entorno SAP</b>	Xerox, junto con SAP en el marco de nuestra pertenencia de nivel de oro al programa de colaboradores de impresión de SAP, proporciona una conectividad rápida entre los sistemas SAP y sus impresoras y equipos multifunción Xerox®. Además, como cliente de SAP podrá beneficiarse de tener tipos de dispositivos Xerox® homologados para SAP directamente desde el modelo de distribución en línea de SAP. Los tipos de dispositivos homologados para SAP para impresoras y equipos multifunción de Xerox® están listos para su descarga. <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion">www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion</a>
<b>Tipos de dispositivos Xerox® para la Utilidad de código de barras inteligente SAP R/3 (opcional)</b>	Incorpora una lógica de procesamiento que permite imprimir códigos de barra en cualquier impresora PostScript configurada adecuadamente en versiones específicas del entorno SAP, y dentro de páginas con código de sistema SAP Latin-1 (ISO8859-1) únicamente. Se utiliza conjuntamente con tipos de dispositivos de Xerox® PostScript para entornos SAP y fuentes de códigos de barras del centro de fuentes de Xerox®. Si desea más información, visite <a href="http://www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion">www.xerox.es/es-es/oficina/software-de-impresion</a>
<b>Servidor web integrado de Xerox® - Páginas web del dispositivo integradas proporcionadas por el dispositivo</b>	
<b>Estado del dispositivo</b>	Servidor web integrado en la controladora de red: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estado y contenido de la bandeja</li> <li>• Estado de los consumibles</li> <li>• Mensajes de alerta</li> <li>• Panel de control remoto</li> </ul>
<b>Envío de trabajos</b>	Archivos listos para imprimir: PS, PCL, TIFF, PDF, JPG, TXT, PRN Selección de funciones de salida (a doble cara, color de salida, clasificación, orientación, grapa, plegado, taladro, destino de salida) Opciones de entrega (inmediata, juego de muestra, diferida y protegida, guardar trabajo o reimprimir)
<b>Administración del dispositivo</b>	Simplifica la instalación remota de las opciones de ajustes de configuración y la administración del dispositivo, Fleet Orchestrator, Security Dashboard
<b>Navegadores</b>	Microsoft Edge versión 88+ Microsoft Chromium Edge versión 79+ Mozilla Firefox 91.9.0, 100.0 Safari 13.1.2, 14.1.2, 15.4 Opera 2020, 2021 Google Chrome versión 80.0.x+
<b>Asistencia</b>	Instalación de controladores de impresión/escaneado y asistencia en línea disponibles en <a href="http://www.support.xerox.com/es-es">www.support.xerox.com/es-es</a>
<b>Idiomas admitidos</b>	Inglés internacional, francés internacional, italiano, alemán, español internacional, holandés, portugués brasileño, sueco, noruego, danés, finés, ruso, chino simplificado, coreano, japonés, árabe
<b>Servicios remotos</b>	
<b>Lectura automática de contadores de Xerox® (AMR)</b>	Automatiza el proceso de recogida y envío de lecturas de contadores para la supervisión y facturación por uso de equipos de Xerox®. Ahorra tiempo al usuario y garantiza que las lecturas de contadores se envíen a Xerox a tiempo.
<b>Reposición automática de consumibles de Xerox® (ASR)</b>	Pide automáticamente los consumibles para los dispositivos de salida de Xerox basándose en el uso real, lo que elimina la necesidad de gestionar manualmente el inventario de consumibles.

## Equipo multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Contabilidad	
Contabilidad de serie Xerox® (de serie)	
<b>Seguimiento</b>	Uso de copia, impresión, fax, escaneado y correo electrónico
<b>Contabilidad</b>	Hasta 2497 cuentas de usuario (identif. de usuario) Hasta 500 cuentas generales (cliente) Hasta 498 cuentas de grupos (departamentos)
<b>Funciones</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• El administrador puede gestionar la actividad en remoto desde la interfaz web o el panel de control del dispositivo en las herramientas</li> <li>• El administrador tiene la capacidad de importar o exportar las cuentas de usuario, cuentas de grupo, las cuentas generales y los límites de los usuarios a través de un archivo CSV normativo en el sector</li> </ul>
Opciones de contabilidad: contabilidad de red (permite que un servidor central gestione toda la contabilidad)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilidad de red mejorada con datos sobre el uso del sistema actualizado al minuto</li> <li>• Gestión integral y seguimiento e informes a escala empresarial sobre el uso de dispositivos de impresión, escaneado, copia y servidor de fax</li> <li>• Varias opciones disponibles con el programa Xerox Alliance Partner. Para obtener más detalles, visite <a href="http://www.xerox.es">www.xerox.es</a></li> <li>• Mejoras de la seguridad con la adición del protocolo HTTPS.</li> <li>• El dispositivo requiere autenticación de cuenta del servidor de terceros permitiendo mayores bases de datos de usuarios y cuentas</li> <li>• Acepta datos de conexión de autenticación en el panel de control y pasa a la cuenta de red de terceros</li> <li>• Interfaz con terminal de contabilidad de terceros para la interfaz de contabilidad</li> </ul>
Servidor de impresión Xerox® EX-c C8100 con tecnología Fiery® (opcional)	
<b>Procesador</b>	Procesador AMD® GX-424CC, 2.4 GHz, cuatro núcleos, caché de 2 M
<b>Memoria (ESS)</b>	2 GB
<b>Disco del sistema</b>	Unidad de disco duro de 500 GB
<b>Lenguaje de descripción de página</b>	PostScript v 3020
<b>Funciones</b>	<p>Controles de acceso Impresión a doble cara automática Booklet Maker: un asistente para la creación de folletos Calibración Actualizaciones de software firmadas digitalmente Ajustes de color experto: Perfil, reproducción y simulación Cifrado de información crítica API de Fiery. Fiery Command WorkStation para clientes de Mac y Windows (proporcionado por el cliente) Controladores Fiery para Mac y Windows Fiery FreeForm Create para crear archivos personalizados de forma gratuita Mejora de imagen Filtrado IP</p> <p>Se integra con el software común de contabilidad de costes, Xerox® Standard Accounting, Xerox® aplicaciones de App Gallery, etc.</p> <p>Vista previa de trabajos Preajustes de trabajos Varias páginas en una Color PANTONE® activado Imprimir desde una unidad flash USB Seguridad PostScript Bloqueo de puertos Borrado seguro Impresión protegida. Spool-RIP-Print simultáneamente. Capacidad estándar para pancartas en hojas largas Autenticación de usuarios Marcas de agua</p>
<b>Conectividad</b>	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet
<b>Opcional</b>	Paquete de opciones Fiery (Fiery Spot-On, Auto Trapping, Hot Folders, Virtual Printers), Fiery Hot Folders/Virtual Printers, Fiery Spot-On, Fiery Color Profiler Suite con el Espectrofotómetro ES-2000, un interruptor de red para conectar la impresora y el Servidor Fiery a la red.

## Equipo multifunción en color Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

Consumibles	Descripción	Rendimiento
<b>Cartucho de tóner<sup>6</sup></b>	Negro Cian Magenta Amarillo	59 000 páginas 28 000 páginas 28 000 páginas 28 000 páginas
<b>Limpiador de la correa de transferencia</b>	1 conjunto	160 000 páginas
<b>Rodillo de transferencia</b>	1 conjunto	200 000 páginas
<b>Cartuchos de grapas</b>	Para la acabadora BR, acabadora de oficina integrada, acabadora de oficina y grapadora auxiliar (1 cartucho por caja)	5000 cada cartucho
	Para el realizador de folletos BR (1 cartucho por caja)	5000 cada cartucho
	Para generador de folletos para módulo de acabado de oficina (8 cartuchos por caja)	2000 cada cartucho
<b>Recarga de grapas</b>	Para el módulo de acabado de oficina integrado, el módulo de acabado de oficina, el módulo de acabado BR y la grapadora (3 recambios por caja)	5000 cada recambio
<b>Filtro del ventilador</b>	1 conjunto (AltaLink® C8170)	500 000 páginas
<b>Xerox® Smart Kit®</b>		
<b>Cartucho del cilindro<sup>7</sup></b>	1 cartucho por color	180 000 páginas
<b>Depósito de residuos con filtro de succión<sup>8</sup></b>	1 cartucho (AltaLink® C8130/35/45/55)	69 000 páginas
<b>Depósito de residuos con filtro de succión<sup>9</sup></b>	1 cartucho (AltaLink® C8170)	69 000 páginas

<sup>1</sup> Declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de forma constante.

<sup>3</sup> No disponible en todos los mercados.

<sup>4</sup> La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m<sup>2</sup> (20 lb); las cifras varían en función del gramaje.

<sup>5</sup> En algunos mercados se vende por separado.

<sup>6</sup> Promedio de páginas estándar. Declarado con arreglo a la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento del tóner puede variar debido a múltiples factores, incluidos entre otros el área de cobertura de la imagen, el contenido de la imagen, el tamaño y la orientación del material de impresión, el modo de funcionamiento, el tipo de aplicación, el volumen de impresión mensual y los puntos establecidos de calidad de la imagen.

<sup>7</sup> El rendimiento medio del cilindro se basa en una tirada de 5 páginas en hojas 8.5 x 11 in. / A4 con alimentación por borde largo, con un 35 % de páginas en color y un 65 % de páginas en blanco y negro.

<sup>8</sup> El rendimiento del contenedor de tóner usado varía en función del tipo de imagen, el porcentaje de área de cobertura y el volumen de tirada.

<sup>9</sup> Con disco duro opcional.

<sup>\*</sup> Trellix DXL anteriormente conocido como McAfee® DXL, Trellix Embedded Control Whitelisting (listas blancas de control integrado de McAfee®), Trellix ePolicy Orchestrator® anteriormente conocido como McAfee® ePolicy Orchestrator®, Trellix ESM anteriormente denominado McAfee® ESM, Trellix Integrity Control Enablement Kit anteriormente conocido como Kit de activación de control de integridad McAfee®, Trellix Enterprise Security Manager anteriormente conocido como McAfee® Enterprise Security Manager. El nombre de la marca Trellix se reflejará en futuras versiones de firmware.

Devuelva los suministros de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de Xerox® Green World Alliance®. Para más información, visite [www.xerox.es/gwa](http://www.xerox.es/gwa).

Para más información, visite [www.xerox.es/oficina](http://www.xerox.es/oficina).